

# CARFIT, l'entretien pratique de ma voiture

---

## Renault Twingo 2



### **FREINAGE :**

#### Disques :

Côté d'assemblage : Essieu avant

Diamètre du centrage [mm] : 61

Diamètre extérieur [mm] : 258,5

Diamètre extérieur [mm] : 259

Épaisseur du disque de frein [mm] : 20,6

Hauteur [mm] : 41

jusque année de construction : 10/2014

Poids [kg] : 10,1

Type de disque de frein : ventilé

Côté d'assemblage : Essieu arrière

Diamètre [mm] : 240

Diamètre du centrage [mm] : 25

Épaisseur du disque de frein [mm] : 8

Épaisseur minimum [mm] : 7

Information complémentaire 1 : avec moyeu de roue

Information complémentaire 1 : avec bague

Nombre de trous : 4

Profondeur (mm) : 80,6

Type de montage : vissé

Unité quantitative : Pièce

### Plaquettes :

Code moteur : K9K 820

épaisseur / grosseur 1 : 17,9

Épaisseur [mm] : 17,9

Épaisseur [mm] : 18

Hauteur [mm] : 64,8

Hauteur 1 [mm] : 64,8

Indicateur d'usure : contact de signal d'usure inclu

Information complémentaire 1 : avec instructions de montage

Largeur [mm] : 99,9

Largeur 1 [mm] : 99,9

Longueur [mm] : 100

Matériel : Low-Metallic

numéro WVA : 21463

Système de freinage : Lucas-Girling

Épaisseur [mm] : 16

Épaisseur [mm] : 16,4

Hauteur 1 [mm] : 52,9

Hauteur 1 [mm] : 53

Largeur extérieur [mm] : 87

Largeur extérieur [mm] : 87,1

numéro WVA : 23554

Poids [kg] : 0,918

---

## **VIDANGE :**

### Huile :

Indice de viscosité : 5W30  
Pour motorisation : Essence et Diesel

---

## **AMORTISSEURS :**

Côté d'assemblage : Essieu avant

Modèle d'amortisseur : Jambe de suspension

Type d'amortisseur : Pression d'huile

Côté d'assemblage : Essieu arrière

Mode de serrage d'amortisseur : Bossage en bas

Mode de serrage d'amortisseur : Goujon en haut

Type d'amortisseur : Pression de gaz

---

---