

CARFIT, l'entretien pratique de ma voiture

Renault Laguna



FREINAGE :

Disques :

Côté d'assemblage : Essieu avant

Diamètre du centrage [mm] : 68

Diamètre extérieur [mm] : 280

Épaisseur du disque de frein [mm] : 24

Épaisseur minimum [mm] : 21,8

Hauteur [mm] : 44

Jante, nombre de trous : 5

jusque année de construction : 10/2015

Nombre de trous de fixation : 2

Poids [kg] : 13,773

Type de disque de frein : ventilé

Côté d'assemblage : Essieu arrière

Diamètre du centrage [mm] : 52,3

Diamètre du centrage [mm] : 52,30

Diamètre extérieur [mm] : 300

Diamètre extérieur [mm] : 300,00

Épaisseur du disque de frein [mm] : 11

Épaisseur minimum [mm] : 9,5

Épaisseur minimum [mm] : 9,50

Hauteur [mm] : 81,7

Hauteur [mm] : 81,70

Information complémentaire 1 : avec roulement de roue

Information complémentaire 1 : avec bague ABS

Information complémentaire 1 : avec roulement de roues intégré

Jante, nombre de trous : 5

jusque année de construction : 10/2015

Poids [kg] : 8,731

Type de disque de frein : plein

Plaquettes :

Épaisseur [mm] : 18,3

Hauteur 1 [mm] : 66.5

jusque année de construction : 10/2015

Largeur extérieur [mm] : 155,2

Poids [kg] : 1,75

Système de freinage : TEVES

Épaisseur [mm] : 16,4

Hauteur 1 [mm] : 51,7

Hauteur 1 [mm] : 51,9

Indicateur d'usure : contact de signal d'usure exclu

jusque année de construction : 10/2015

Largeur extérieur [mm] : 122,9

Largeur extérieur [mm] : 123,1

Poids [kg] : 1,04

Système de freinage : TEVES

VIDANGE :

Huile :

Indice de viscosité : 5W30
Pour motorisation : Essence et Diesel

AMORTISSEURS :

Côté d'assemblage : Essieu avant

Garantie : 4 ans

Modèle d'amortisseur : Jambe de suspension

Type d'amortisseur : Pression d'huile

Côté d'assemblage : Essieu arrière

Mode de serrage d'amortisseur : Bossage en haut

Mode de serrage d'amortisseur : Bossage en bas

Système d'amortisseur : Système monotube

Type d'amortisseur : Pression de gaz
