

# CARFIT, l'entretien pratique de ma voiture

---

## Ford Focus



---

### **FREINAGE :**

#### Disques :

Cercle de perçage -Ø [mm] : 108

Diamètre [mm] : 278

Diamètre moyeu de roue [mm] : 63

Diamètre moyeu de roue [mm] : 63,6

Épaisseur du disque de frein [mm] : 25

Épaisseur minimum [mm] : 23

Nombre de trous : 5

remplit la norme CEE : ECE-R90

Surface : peint

Surface : revêtu

Traitement : à haute teneur en carbone

Type de disque de frein : ventilé de l'intérieur

Type de disque de frein : ventilé

Côté d'assemblage : Essieu arrière

Diamètre [mm] : 271

Diamètre moyeu de roue [mm] : 63,5

Épaisseur du disque de frein [mm] : 11

Épaisseur minimum [mm] : 9

Nombre de trous : 5

remplit la norme CEE : ECE-R90

Surface : huilé

Type de disque de frein : plein

### Plaquettes :

Côté d'assemblage : Essieu avant

Épaisseur [mm] : 18,4

Hauteur 1 [mm] : 62,3

Hauteur 2 [mm] : 67

Largeur extérieur [mm] : 155,1

Largeur extérieur [mm] : 155,15

Largeur intérieur [mm] : 156,3

numéro WVA : 25748

Poids [kg] : 1,835

Système de freinage : TEVES

Côté d'assemblage : Essieu arrière

Épaisseur [mm] : 16,6

Hauteur [mm] : 52

Indicateur d'usure : contact de signal d'usure exclu

Indicateur d'usure : non préparé pour indicateur d'usure

Largeur [mm] : 123

Système de freinage : ATE

Version d'équipement : Rückenpl. ohne Feder

---

## **VIDANGE :**

### Huile :

Indice de viscosité : 5W30  
Pour motorisation : Essence et Diesel

---

## **AMORTISSEURS :**

Côté d'assemblage : Essieu avant

Garantie : 4 ans

Modèle d'amortisseur : Jambe de suspension

Séparation des bloques :

Type d'amortisseur : Pression d'huile

Côté d'assemblage : Essieu arrière

Mode de serrage d'amortisseur : Bossage en bas

Mode de serrage d'amortisseur : Goujon en haut

Système d'amortisseur : Système bitube

Type d'amortisseur : Pression de gaz