

CARFIT, l'entretien pratique de ma voiture

Citroën DS5



FREINAGE :

Disques :

Cercle de perçage -Ø [mm] : 108

Côté d'assemblage : Essieu avant

Diamètre [mm] : 283

Diamètre moyeu de roue [mm] : 66

Épaisseur du disque de frein [mm] : 26

Hauteur [mm] : 34.0

jusque année de construction : 04/2015

Nombre de trous : 6

remplit la norme CEE : E1 90R-02C0289/0895

remplit la norme CEE : ECE-R90

Surface : revêtu

Type de disque de frein : ventilé

Cercle de perçage -Ø [mm] : 108

Diamètre [mm] : 267

Diamètre [mm] : 267,7

Diamètre moyeu de roue [mm] : 55,5

Diamètre moyeu de roue [mm] : 61,9

Épaisseur du disque de frein [mm] : 12

Épaisseur minimum [mm] : 10

Épaisseur minimum [mm] : 10,5

Information complémentaire 1 : sans roulement de roue

Information complémentaire 1 : sans bague ABS

Information complémentaire 1 : sans palier de secours magnétique intégré

Nombre de trous : 4

Surface : huilé

Type de disque de frein : plein

Plaquettes :

épaisseur / grosseur : 18,3

épaisseur / grosseur : 18,8

épaisseur / grosseur 1 : 18,8

Épaisseur [mm] : 18,8

Hauteur [mm] : 64,7

Largeur [mm] : 155,2

Largeur 1 [mm] : 155,2

Largeur 2 [mm] : 155,2

Matériel : Low-Metallic

numéro WVA : 24538

Côté d'assemblage : Essieu arrière

Épaisseur [mm] : 17,3

Épaisseur [mm] : 17,5

Hauteur 1 [mm] : 56

Hauteur 1 [mm] : 56,04

Indicateur d'usure : contact de signal d'usure exclu

jusque année de construction : 05/2015

Largeur extérieur [mm] : 103,8

Poids [kg] : 1,12

Système de freinage : TRW

VIDANGE :

Huile :

Indice de viscosité : 5W30

AMORTISSEURS :

Côté d'assemblage : Essieu arrière

Données : SE32/15X111

Mode de serrage d'amortisseur : Bossage en haut

Mode de serrage d'amortisseur : Bossage en bas

Système d'amortisseur : Système bitube

Type d'amortisseur : Pression de gaz

Côté d'assemblage : Essieu avant

Modèle d'amortisseur : Jambe de suspension

Système d'amortisseur : Système bitube

Type d'amortisseur : Pression de gaz