

CARFIT, l'entretien pratique de ma voiture

Peugeot Partner



FREINAGE :

Disques :

Diamètre du centrage [mm] : 66

Diamètre du centrage [mm] : 66,06

Diamètre extérieur [mm] : 265,8

Diamètre extérieur [mm] : 266

Épaisseur du disque de frein [mm] : 20,4

Épaisseur du disque de frein [mm] : 20,5

Épaisseur minimum [mm] : 18,5

Épaisseur minimum [mm] : 18,6

Hauteur [mm] : 27,5

Jante, nombre de trous : 4

jusque année de construction : 11/2002

Poids [kg] : 9,7

Type de disque de frein : ventilé

Côté d'assemblage : Essieu arrière

Diamètre [mm] : 247

Diamètre du centrage [mm] : 71

Épaisseur du disque de frein [mm] : 9

Hauteur [mm] : 35

Information complémentaire 1 : sans roulement de roue

Information complémentaire 1 : sans bague ABS

Plaquettes :

Côté d'assemblage : Essieu avant

Épaisseur [mm] : 19

Hauteur [mm] : 51,5

Hauteur 1 [mm] : 51,6

jusque année de construction : 11/2002

Largeur extérieur [mm] : 136,9

Longueur [mm] : 137

Poids [kg] : 1,49

Côté d'assemblage : Essieu arrière

Épaisseur [mm] : 17

Hauteur [mm] : 52,4

Hauteur [mm] : 52.4

Longueur [mm] : 87,6

Longueur [mm] : 87.6

Marque de conformité : R90 Homologated

Matériel : Céramique

Nombre de plaquettes : 4

Système de freinage : TRW

VIDANGE :

Huile :

Pour motorisation : Essence et Diesel
Indice de viscosité : 5W40

AMORTISSEURS :

Charge utile [kg] : 475

Charge utile [kg] : 600

Côté d'assemblage : Essieu avant

Garantie : 4 ans

Modèle d'amortisseur : Jambe de suspension

Type d'amortisseur : Pression d'huile

Côté d'assemblage : Essieu arrière

Garantie : 4 ans

Mode de serrage d'amortisseur : Bossage en haut

Mode de serrage d'amortisseur : Bossage en bas

Type d'amortisseur : Pression de gaz
