

CARFIT, l'entretien pratique de ma voiture

Audi A3



FREINAGE :

Disques :

Côté d'assemblage : Essieu avant

Diamètre [mm] : 280

Épaisseur du disque de frein [mm] : 22

Épaisseur minimum [mm] : 19

Hauteur [mm] : 49,5

Hauteur [mm] : 49.5

pour numéro PR : 1ZF

pour numéro PR : 1ZM

Côté d'assemblage : Essieu arrière

N°ABE (Allemagne) : ohne ABE

pour numéro PR : 1KQ,1KD

Plaquettes :

Côté d'assemblage : Essieu avant

Épaisseur [mm] : 20,3

Hauteur 1 [mm] : 72,8

Hauteur 1 [mm] : 72,86

Hauteur 2 [mm] : 72,86

Indicateur d'usure : contact de signal d'usure inclu

Largeur extérieur [mm] : 155,1

Largeur extérieur [mm] : 155,15

Largeur intérieur [mm] : 156,3

Largeur intérieur [mm] : 156,35

Longueur câble [mm] : 206

Nombre d'indicateurs d'usure : 1

Poids [kg] : 2,277

Système de freinage : TEVES

Côté d'assemblage : Essieu arrière

épaisseur / grosseur 1 : 16,3

Hauteur 1 [mm] : 53,2

Largeur 1 [mm] : 87,2

Longueur [mm] : 87,4

Matériel : Low-Metallic

numéro WVA : 20960

pour diamètre du disque de frein [mm] : 255

pour épaisseur de disque de frein [mm] : 10

pour numéro PR : 1KD

VIDANGE :

Huile :

Indice de viscosité : 5W30
Pour motorisation : Essence et Diesel

AMORTISSEURS :

Abaissement de niveau environ [mm] : 30-50

Châssis : Suspension (ajustable en hauteur)

Côté d'assemblage : Essieu arrière

Côté d'assemblage : Essieu avant

Diamètre extérieur [mm] : 55

Jambe de suspension - diamètre extérieur [mm] : 55

jusqu'à charge par essieu [kg] : 1100

jusqu'à charge par essieu [kg] : 1200

Modèle type : G07, G08

Séparation des bloques :

Système d'amortisseur : Système monotube

Type d'amortisseur : Pression de gaz

Type d'immatriculation : Exigences cf. expertise
