

CARFIT, l'entretien pratique de ma voiture

Volkswagen Polo



FREINAGE :

Disques :

Côté d'assemblage : Essieu avant

Diamètre du centrage [mm] : 65

Diamètre extérieur [mm] : 256

Épaisseur du disque de frein [mm] : 21,9

Épaisseur du disque de frein [mm] : 22

Hauteur [mm] : 36,5

Jante, nombre de trous : 5

jusque année de construction : 05/2014

Nombre de trous 1 : 1

Poids [kg] : 10,5

Type de disque de frein : ventilé

Diamètre du centrage [mm] : 65

Diamètre extérieur [mm] : 232

Épaisseur du disque de frein [mm] : 9

Information complémentaire 1 : sans roulement de roue

Information complémentaire 1 : sans bague ABS

Poids [kg] : 5,477

Plaquettes :

Côté d'assemblage : Essieu avant

Épaisseur [mm] : 19,6

Hauteur [mm] : 54,7

Largeur [mm] : 146

Marque de conformité : E1 90R-02A0335/0211

Côté d'assemblage : Essieu arrière

Épaisseur [mm] : 16

Épaisseur [mm] : 17,0

Hauteur [mm] : 52,9

Longueur [mm] : 87

Longueur [mm] : 87,0

pour numéro PR : 1KK

pour numéro PR : 1KT

pour numéro PR : 2EJ

VIDANGE :

Huile :

Indice de viscosité : 5W30
Pour motorisation : Essence et Diesel

AMORTISSEURS :

Côté d'assemblage : Essieu avant

Modèle d'amortisseur : Jambe de suspension

Système d'amortisseur : Système bitube

Type d'amortisseur : Pression de gaz

Côté d'assemblage : Essieu arrière

Mode de serrage d'amortisseur : Bossage en bas

Mode de serrage d'amortisseur : Goujon en haut

pas pour modèle type : GTi, WRC, Cross Polo

Système d'amortisseur : Système bitube

Type d'amortisseur : Pression de gaz
